FUNGIXIL CARCOMAS

Preparación fungicida

DESCRIPCION

Preparación **fungicida** y preventivo para proteger la madera, que actúa en profundidad de un modo completo, por su efecto curativo combate la carcoma y previene del azulado, la pudrición y la penetración del agua.

Excelente base de fondo para su posterior acabado, obteniendo un aspecto rústico natural, con una perfecta protección tanto en interiores como en exteriores. Muy adecuado para trabajos de carpintería, FUNGIXIL CARCOMAS es un producto incoloro que da una eficaz protección a la madera, sin modificar su color natural, una vez seco no huele Incoloro, no forma capa, muy fácil de aplicar, rápida absorción del producto en la madera.

MODO DE EMPLEO

Listo para usar NO DILUIR, Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura para facilitar la penetración del FUNGIXYL CARCOMAS Aplicar a brocha o por inmersión, insistiendo en las zonas más absorbentes, en los orificios formados por las carcomas debe aplicarse el producto por inyección hasta rebosar, no se debe aplicar a brocha sobre superficies barnizadas.

MADERAS NUEVAS: Para una perfecta protección aplicar directamente una o dos capas consecutivas del FUNGIXYL CARCOMAS en una dosis de 100-150 ml por m^2 según tipo de madera. MADERA PINTADA O BARNIZADA: Eliminar por completo con quita-pinturas las viejas capas y proceder como en madera nueva. MADERA VIEJA NO PINTADA: Es imprescindible eliminar totalmente la superficie reseca y agrisada lijando y acuchillando a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado, luego, tratar como madera nueva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACABADO: mate incoloro.
DENSIDAD: 800-1100 g/cm^3.
RENDIMIENTO: 12 - 14 m2./L.
ENVASES: 350 ml, 750 ml, y 4 l.
PH: 7 - 9.5
SECADO: A 23º C: 10 a12 horas; para una segunda capa esperar 24 h. según maderas y condiciones atmosféricas.
LIMPIEZA UTENSILIOS: Disolvente para sintéticos o Sustituto de Aguarrás.

Frase COV: 2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COVs 495 g/l.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

PINTURAS BAÑOS, S. L.
FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8
OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturasbanos@pinturasbanos.com

Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según las disposiciones del ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la norma.

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase. No respirar los aerosoles (sí se aplica a pistola.). Inflamable.

Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información consultar ficha de seguridad.

Fecha de edición o revisión: Diciembre de 2010

Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

PINTURAS BAÑOS, S. L.
FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8
OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturasbanos@pinturasbanos.com